

価格表(2)

2021年12月改定

製品名	形式	価格(税別)	仕様	
新製品	電流チェッカ	ZS-4801H	98,000円	電子機器のDC消費電流をチェックしOK/NG判定を行う。AC100V
	低レベル電圧電流アンプ	ZS-2120SH	48,000円	ゲイン100/1,000の低レベル増幅器。AC100V
	ローパスフィルター	ZS-2400P-XX	48,000円	減衰傾度42dB/oct、周波数100Hz～100KHzで指定、電源DC±15V
	ハイパスフィルター	ZS-2410P-XX	48,000円	減衰傾度42dB/oct、周波数100Hz～100KHzで指定、電源DC±15V
	バンドパスフィルタ	ZS-2420P-XX	48,000円	減衰傾度12dB/oct、周波数100Hz～100KHzで指定、電源DC±15V
特注品の設計製造	インターフェイス変換器	見積り致します	ZS-シリーズGP-IB、RS-232C、USB、LAN関係の仕様変更	
	デジタル/O関係	見積り致します	パラレル信号の拡大、アイソレーション、リレー入出力など	
	A/D、D/A変換器の応用	見積り致します	低レベルアナログ電圧、電流のデータをパソコンへの入出力処理関係のソフトも一括受注	
	OK/NGチェッカー&テスト	見積り致します	生産ラインの電子機器の中間検査、完成品検査で製品の信頼性向上	
	その他特注製品	見積り致します	電子機器の他に永年の取引の外注さんとの共同で板金、樹脂加工などもお受けします。	
LANケーブル	LKB5Y-01	400円	長さ 1m ストレートケーブル	
	LKB5Y-05	800円	長さ 5m ストレートケーブル	
	LKB5Y-10	1,300円	長さ 10m ストレートケーブル	
GP-IBケーブル	ZS-GPIB-R5	12,000円	長さ 0.5m	
	ZS-GPIB-01	10,000円	長さ 1m	
	ZS-GPIB-02	12,000円	長さ 2m	
	ZS-GPIB-04	14,000円	長さ 4m	
	ZS-GPIB-08	20,000円	長さ 8m	
F1光ファイバケーブル (石英系2芯 Max 2km)	ZS-F1NR-010	16,000円	ZS-6103EF-F1 盤内用 10m (¥10,000+600×長さm)	
	ZS-F1ND-100	96,000円	ZS-6103EF-F1 屋内用 100m (¥16,000+800×長さm)	
	ZS-F1ET-100	116,000円	ZS-6103EF-F1 屋外用 100m (¥16,000+1,000×長さm)	
F5光ファイバケーブル (HPCF Max 1km)	ZS-F5NR-010	19,000円	ZS-6103EF-F5 盤内用 10m (¥12,000+700×長さm)	
	ZS-F5ND-100	136,000円	ZS-6103EF-F5 屋内用 100m (¥16,000+1,200×長さm)	
	ZS-F5ET-500	716,000円	ZS-6103EF-F5 屋外用 500m (¥16,000+1,400×長さm)	
光ファイバケーブルについて	※光ファイバケーブルの長さが100m以上の場合、ホピン代として別途4,000～6,000円が必要になることもあります。 光ファイバケーブルで屋内用、屋外用は補強のため鋼線が使用されています。			
データケーブル	57-50ケーブル 1m	6,000円	DDK57-40500の50芯を1:1接続、長さ2mでは8,000円)	
	FC-50FCケーブル 1m	3,000円	50芯フラットケーブルを1:1接続(長さ2mでは4,000円)	
	FC-20FCケーブル 1m	3,000円	20芯フラットケーブルを1:1接続(ZS-6720D用)	
ACコード	ZS-AC125	1,000円	AC125V対応 日本国内使用	
	ZS-AC250-G	1,500円	AC250V対応 プラグはハの字にアース端子 日本国内使用不可	
組み込み料		5,000円	ケースに拡張ユニット組込費用	

(1) 形式のJ,H,T,F,S,D,E,Pは製品の形状を表します。この記号は製品本体には印刷していない場合があります。

J: 430mm(W) × 49mm(H) × 252mm(D)のJISラックマウントサイズで止め金具は別途必要です。

内部に拡張基板が増設できます。

H: 215mm(W) × 60mm(H) × 250mm(D)のケースです。内部に拡張基板が増設できます。

T: 130mm(W) × 32mm(H) × 200mm or 155mm(D)のケースです。電源はDC5VとAC100V～240Vがあります。

F: 82mm(W) × 30mm(H) × 126mm(D)のケースです。電源はDC5VとAC100Vがあります。

S: 110mm(W) × 30mm(H) × 80(D)mm or 130mm(W) × 35mm(H) × 150mm(D)のケースです。

D: 48mm(W) × 24mm(H) × 67mm(D)のケースです。

G: 50mm(W) × 24(H) × 100(D)のケース

E: 機種によってケースの形状や寸法が異なります。個別カタログでご確認してください。

P: プリント基板タイプでケース組込無しです。

(2) ケーブルは貴社の接続機器に合わせて結線方法、長さ等ご要求仕様で製作致します。

(3) 計測と制御に関する特別仕様の製品やOEM製品の設計生産もご相談に応じています。

(4) 1回の発送金額が税抜き20,000円未満の場合、送料は着払いまたは別途請求とさせていただきます。



<https://zenisu.co.jp> E-mail sales@zenisu.co.jp