

価格表(1)

2022年06月改定

製品名		形式	注	価格(税別)	仕様
GP-IB光エクステンダ (電源DC5V入力)	ZS-6103EG-F1	*1	90,000円	小形、高速(Max250kB/S)、伝送距離(1km)、F01形光コネクタ、DC5V電源	
	ZS-6103EG-F5	*1	75,000円	小形、中速(Max125kB/S)、伝送距離(3km)、F05形光コネクタ(通称FC形)、DC5V電源	
※光エクステンダ-製品は本体2台と光ファイバーケーブル1本が必要です。					
GP-IBアダプタ (GP-IBコネクタはIEEE規格)	ZS-6120CP		60,000円	デジタル入出力64ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6120CH		88,000円	ZS-6120CPを小型ケースに組込、AC100V電源	
	ZS-6120CJ		90,000円	ZS-6120CPをJISラック幅ケースに組込、AC100V電源	
	ZS-6122BH		48,000円	デジタル入出力32ビットをGP-IBで制御、ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6122CP		※	デジタル入出力32ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6122CS		※	ZS-6122CPを小型ケースに組込、DC5V電源	
USBアダプタ	ZS-6123BP		40,000円	拡張性豊かなGP-IBコントローラ、I/OバスはFCコネクタ、DC5V電源	
	ZS-6204E		15,000円	2ビットMOSリレー出力、2ビットデジタル入力をUSBで制御、バスパワー	
	ZS-6216E		35,000円	8ビットMOSリレー出力、8ビットデジタル入力をUSBで制御、バスパワー	
	ZS-6220P		48,000円	デジタル入出力64ビットをUSBで制御、基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6220T	*1	55,000円	ZS-6220Pを小型ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6220H		68,000円	ZS-6220Pをケースに組込、AC100V電源	
	ZS-6222P		26,000円	デジタル入出力32ビットをUSBで制御、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6222S		29,000円	ZS-6222Pを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6224P		27,000円	4ビット接点出力、4ビットデジタル入力をUSBで制御、基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6224S		30,000円	ZS-6224Pを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6225P		27,000円	4ビットMOSリレー出力、4ビット入力をUSBで制御、基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6225S		30,000円	ZS-6225Pを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6228P-8R,M,N		30,000円	USBから8個のリレーをON/OFF制御、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6228S-8R,M,N		33,000円	USBから8個のリレーをON/OFF制御、110W×80×30Hのケース組込み、バスパワー	
RS-232Cアダプタ	ZS-6130BP		45,000円	デジタル入出力64ビットをRS-232Cで制御、100×150の基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6130BT		60,000円	ZS-6130BPを小型ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6130BH		80,000円	ZS-6130BPを小型ケースに組込、AC100V、拡張ポート増設可能	
	ZS-6322P	*1	27,000円	デジタル入出力32ビットをRS-232Cで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6322S	*1	30,000円	ZS-6322Pを小型ケースに組込、DC5V電源	
LANアダプタ	ZS-6822P	*1	38,000円	デジタル入出力32ビットをLANで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6822S	*1	41,000円	ZS-6822Pを小型ケースに組込、DC5V電源	
I/F 変換器	GP-IB/RS-232C変換器	ZS-6143AF	*1	※	RS-232CからGP-IB機器を制御、DC5V電源
		ZS-6144AF	*1	※	GP-IBからRS-232C機器を制御、DC5V電源
	GP-IB/RS-485変換器	ZS-6153F	*1	※	RS-485からGP-IB機器を制御、DC5V電源
		ZS-6154F	*1	※	GP-IBからRS-485機器を制御、DC5V電源
	LAN/GP-IB変換器	ZS-6180AF	*1	※	EthernetからGP-IB機器を制御、DC5V電源
LED表示器	ZS-6720D		29,000円	4桁のBCD(0~9)またはHEX(0~9&A,B,C,D,E,F)を表示。 4桁桁々がパラレル、シリアル選択可、動作電圧4V~24V	
アダプタ用拡張ユニット	ZS-7211P-P11		50,000円	24ビットのTTL入力を24メーク接点に変換(125V、0.4A以下) 正論理動作、出力側コネクタFAP-5001-1204、電源5V	
	ZS-7220P-XY		30,000円	32ビットアイソレータ回路、使用コネクタと動作電圧はXYで指定。 Xはアイソレータ入力側電圧指定、Yは出力側コネクタ抵抗指定 通常10KΩ	
製品名	形式	末尾	価格(税別)	仕様	
注 *1	ACアダプタ等	購入しない	無	+0円	付属ケーブルを使用して+5V供給
		ZUB-4017	-UB	+500円	USBタイプAからDCプラグEIAJ-2(4.0mm-1.7mm)で+5V供給
		GF12-US0520	-AC	+2,000円	入力AC100V~240V、出力+5V 2A (DCプラグEIAJ#2ストレート)、RoHS対応
		例)「ZS-6143AF」に「GF12-US0520」を付属する場合は、「ZS-6143AF-AC」とご指定下さい。			

価格欄の「※印」につきましては、お手数ですがお問い合わせください。



<https://www.zenisu.co.jp> E-mail sales@zenisu.co.jp