

製品名		型式	注	価格(税別)	仕様
GP-IB光エクステンダ (電源DC5V入力)	ZS-6103EG-F1	※1	96,000円	小型、中速(Max125kB/S)、伝送距離(3km)、F01形光コネクタ(通称FC形)、DC5V電源	
	ZS-6103EG-F5	※1	86,000円	小型、高速(Max250kB/S)、伝送距離(1km)、F05形光コネクタ、DC5V電源	
	※GP-IB光エクステンダ製品は、本体2台と光ファイバーケーブル1本が必要です。				
GP-IBアダプタ (GP-IBコネクタはIEEE規格)	ZS-6120CP		98,000円	デジタル入出力64ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6120CH		120,000円	ZS-6120CPを小型ケースに組込、AC100V電源	
	ZS-6122CP		49,000円	デジタル入出力32ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6122CS		52,000円	ZS-6122CPを小型ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6122BH (在庫限り)		38,000円	デジタル入出力32ビットをGP-IBで制御、ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6123BP		60,000円	拡張性豊かなGP-IBコントローラ、I/OパスはFCコネクタ、DC5V電源	
USBアダプタ	ZS-6204E		15,000円	2ビットMOSリレーa出力、2ビットデジタル入力をUSBで制御、バスパワー	
	ZS-6216E		28,000円	8ビットMOSリレーa出力、8ビットデジタル入力をUSBで制御、バスパワー	
	ZS-6220P		45,000円	デジタル入出力64ビットをUSBで制御、基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6220T	※1	55,000円	ZS-6220Pを小型ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6220H		68,000円	ZS-6220Pをケースに組込、AC100V電源	
	ZS-6222AP (NEW)		27,000円	デジタル入出力32ビットをUSBで制御、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6222AS (NEW)		30,000円	ZS-6222APを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6222P (在庫限り)		26,000円	デジタル入出力32ビットをUSBで制御、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6222S (在庫限り)		29,000円	ZS-6222Pを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6224P		27,000円	4ビット接点出力、4ビットデジタル入力をUSBで制御、基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6224S		30,000円	ZS-6224Pを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6225P		28,000円	4ビットMOSリレーa出力、4ビット入力をUSBで制御、基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6225S		31,000円	ZS-6225Pを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6228P-8R		27,000円	8個のトランスファ-リレー出力、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6228P-8M		36,000円	8個のフォトモスリレー出力、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6228P-8N		25,000円	8個のフォトカプラ入力、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6228S-8R		30,000円	ZS-6228P-8Rを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6228S-8M		39,000円	ZS-6228P-8Mを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6228S-8N		28,000円	ZS-6228P-8Nを小型ケースに組込、バスパワー	
	RS-232Cアダプタ	ZS-6130BP		40,000円	デジタル入出力64ビットをRS-232Cで制御、100×150の基板タイプ、DC5V電源
ZS-6130BT			50,000円	ZS-6130BPを小型ケースに組込、DC5V電源	
ZS-6130BH			60,000円	ZS-6130BPを小型ケースに組込、AC100V、拡張ボード増設可能	
ZS-6322P		※1	25,000円	デジタル入出力32ビットをRS-232Cで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源	
ZS-6322S		※1	28,000円	ZS-6322Pを小型ケースに組込、DC5V電源	
LANアダプタ	ZS-6822AP (NEW)	※1	38,000円	デジタル入出力32ビットをLANで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6822AS (NEW)	※1	41,000円	ZS-6822APを小型ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6822P (在庫限り)	※1	35,000円	デジタル入出力32ビットをLANで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6822S (在庫限り)	※1	38,000円	ZS-6822Pを小型ケースに組込、DC5V電源	
I/F 変換器	GP-IB/RS-232C変換器	ZS-6143AF	※1	87,000円	RS-232CからGP-IB機器を制御するGP-IBコントローラ、DC5V電源
		ZS-6144AF	※1	87,000円	GP-IBからRS-232C機器を制御(コンバータ)、DC5V電源
	GP-IB/RS-422変換器	ZS-6153F	※1	※	RS-422からGP-IB機器を制御するGP-IBコントローラ、DC5V電源
		ZS-6154F	※1	※	GP-IBからRS-422機器を制御(コンバータ)、DC5V電源
LAN/GP-IB変換器	ZS-6180AF	※1	97,000円	EthernetからGP-IB機器を制御するGP-IBコントローラ、DC5V電源	
LED表示器	ZS-6720D		29,000円	4桁のBCD (0~9) またはHEX (0~9 & A,B,C,D,E,F)を表示。 4桁データがパラレル、シリアル選択可、動作電圧4V~24V	
アダプタ用拡張ユニット	ZS-7211P-P11		50,000円	24ビットのTTL入力を24メーク接点に変換 (125V、0.4A以下) 正論理動作、出力側コネクタFAP-5001-1204、電源5V	
	ZS-7220P-XY		30,000円	32ビットアイソレータ回路、使用コネクタと動作電圧はXYで指定。 Xはアイソレータ入力側電圧指定、Yは出力側コネクタ抵抗指定 通常10KΩ	
製品名	型式 (カッコ内は旧型式)	末尾	価格(税別)	仕様	
注 ※ 1	ACアダプタ等	購入しない	無	+0円	製品付属ケーブルを使用して+5V供給 (+5V電源を別途ご用意頂ける場合)
		ZAC-01 (GF12-US0520)	-AC	+2,000円	入力AC100V~240V、出力+5V 2A (DCプラグ EIAJ-TYPE2)、RoHS対応
		例) 「ZS-6143AF」に ACアダプタ「ZAC-01」を付属する場合は、「ZS-6143AF-AC」とご指定下さい。			

価格欄の「※印」につきましては、お手数ですがお問い合わせください。

製品名	型式	価格(税別)	仕様
新製品	電流チェッカー	ZS-4801H	※ 電子機器のDC消費電流をチェックしOK/NG判定 AC100V
	低レベル電圧電流アンブ	ZS-2120SH	※ ゲイン100/1,000の低レベル増幅器 AC100V
	ローパスフィルター	ZS-2400P-XX	※ 減衰傾度42dB/oct、周波数100Hz~100KHzで指定、電源DC±15V、XXは設定周波数
	ハイパスフィルター	ZS-2410P-XX	※ 減衰傾度42dB/oct、周波数100Hz~100KHzで指定、電源DC±15V、XXは設定周波数
	バンドパスフィルター	ZS-2420P-XX	※ 減衰傾度12dB/oct、周波数100Hz~100KHzで指定、電源DC±15V、XXは設定周波数
特注品の設計製造	インターフェース変換器	見積り致します	ZSシリーズ GP-IB、RS-232C、USB、LAN関係の仕様変更に対応
	デジタルI/O関係	見積り致します	パラレル信号の拡大、アイソレーション、リレー入出力など
	A/D、D/A変換器の応用	見積り致します	低レベルアナログ電圧、電流のデータをPCへの入出力 処理関係のソフトも一括受注
	OK/NGチェッカー&テスター	見積り致します	生産ラインの電子機器の中間検査、完成品検査で製品の信頼性向上
	その他特注製品	見積り致します	電子機器の他にも協力企業様との共同で板金、樹脂加工なども対応
GP-IBケーブル	ZS-GPIB-R5	12,000円	ケーブル長さ 0.5m
	ZS-GPIB-01	11,000円	ケーブル長さ 1m
	ZS-GPIB-02	12,000円	ケーブル長さ 2m
	ZS-GPIB-04	13,000円	ケーブル長さ 4m
	ZS-GPIB-08	20,000円	ケーブル長さ 8m
F1光ファイバケーブル (石英系2芯 Max 2km)	ZS-F1NR-XXX	※	ZS-6103EG-F1 盤内用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
	ZS-F1ND-XXX	※	ZS-6103EG-F1 屋内用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
	ZS-F1ET-XXX	※	ZS-6103EG-F1 屋外用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
F5光ファイバケーブル (HPCF Max 1km)	ZS-F5NR-XXX	※	ZS-6103EG-F5 盤内用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
	ZS-F5ND-XXX	※	ZS-6103EG-F5 屋内用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
	ZS-F5ET-XXX	※	ZS-6103EG-F5 屋外用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
光ファイバケーブルについて	ご注文時は型式の XXX で長さをご指定ください。例:「ZS-6103EG-F1 盤内用 5m」の場合 →「ZS-F1NR-005」 光ファイバケーブルの長さが100m以上の場合、ポピン代として別途4,000~6,000円が必要になることもあります。 光ファイバケーブルで屋内用、屋外用は補強のため鋼線が使用されています。		
データケーブル	57-50ケーブル 1m	6,000円	DDK57-40500の50芯を1:1接続 (長さ2mの場合 8,000円)
	FC-50FCケーブル 1m	3,000円	50芯フラットケーブルを1:1接続 (長さ2mの場合 4,000円)
	FC-20FCケーブル 1m	3,000円	20芯フラットケーブルを1:1接続 (ZS-6720D用)
ACコード	ZAC-02(旧型式ZS-AC125)	1,000円	AC125V対応 日本国内使用
	ZAC-03(旧型式ZS-AC250-G)	1,500円	AC250V対応 プラグはハの字にアース端子 日本国内使用不可
組み込み料		5,000円	ケース内に拡張ユニット組込費用

- 形式のJ,H,T,F,S,D,E,Pは製品の形状を表します。この記号は製品本体には印刷していない場合があります。  
J : 430mm(W)×49mm(H)×252mm(D)のJISラックマウントサイズで止め金具は別途必要です。  
内部に拡張基板が増設できます。  
H : 215mm(W)×60mm(H)×250mm(D)のケースです。内部に拡張基板が増設できます。  
T : 130mm(W)×32mm(H)×200mm or 155mm(D)のケースです。電源はDC5VとAC100V~240Vがあります。  
F : 82mm(W)×30mm(H)×126mm(D)のケースです。電源はDC5VとAC100Vがあります。  
S : 110mm(W)×30mm(H)×80(D)mm or 130mm(W) ×35mm(H)×150mm(D)のケースです。  
D : 48mm(W)×24mm(H)×67mm(D)のケースです。  
G : 50mm(W)×24(H)×100(D)のケース  
E : 機種によってケースの形状や寸法が異なります。個別加がでご確認してください。  
P : プリント基板タイプで、ケースには組込んでおりません。
- ケーブルは貴社の接続機器に合わせて結線方法、長さ等ご要求仕様で製作致します。
- 計測と制御に関する特別仕様の製品やOEM製品の設計生産もご相談に応じています。
- 1回の発送金額が税抜き20,000円未満の場合、送料は着払いまたは別途請求とさせていただきます。
- 価格欄の※印につきましては、お手数ですがお問い合わせください。

