

製品名	型式	価格(税別)	仕様
新製品	電流チェッカー	ZS-4801H	※ 電子機器のDC消費電流をチェックしOK/NG判定 AC100V
	低レベル電圧電流アンブ	ZS-2120SH	※ ゲイン100/1,000の低レベル増幅器 AC100V
	ローパスフィルター	ZS-2400P-XX	※ 減衰傾度42dB/oct、周波数100Hz~100KHzで指定、電源DC±15V、XXは設定周波数
	ハイパスフィルター	ZS-2410P-XX	※ 減衰傾度42dB/oct、周波数100Hz~100KHzで指定、電源DC±15V、XXは設定周波数
	バンドパスフィルター	ZS-2420P-XX	※ 減衰傾度12dB/oct、周波数100Hz~100KHzで指定、電源DC±15V、XXは設定周波数
特注品の設計製造	インターフェース変換器	見積り致します	ZSシリーズ GP-IB、RS-232C、USB、LAN関係の仕様変更に対応
	デジタルI/O関係	見積り致します	パラレル信号の拡大、アイソレーション、リレー入出力など
	A/D、D/A変換器の応用	見積り致します	低レベルアナログ電圧、電流のデータをPCへの入出力 処理関係のソフトも一括受注
	OK/NGチェッカー&テスター	見積り致します	生産ラインの電子機器の中間検査、完成品検査で製品の信頼性向上
	その他特注製品	見積り致します	電子機器の他にも協力企業様との共同で板金、樹脂加工なども対応
GP-IBケーブル	ZS-GPIB-R5	12,000円	ケーブル長さ 0.5m
	ZS-GPIB-01	11,000円	ケーブル長さ 1m
	ZS-GPIB-02	12,000円	ケーブル長さ 2m
	ZS-GPIB-04	13,000円	ケーブル長さ 4m
	ZS-GPIB-08	20,000円	ケーブル長さ 8m
F1光ファイバケーブル (石英系2芯 Max 2km)	ZS-F1NR-XXX	※	ZS-6103EG-F1 盤内用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
	ZS-F1ND-XXX	※	ZS-6103EG-F1 屋内用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
	ZS-F1ET-XXX	※	ZS-6103EG-F1 屋外用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
F5光ファイバケーブル (HPCF Max 1km)	ZS-F5NR-XXX	※	ZS-6103EG-F5 盤内用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
	ZS-F5ND-XXX	※	ZS-6103EG-F5 屋内用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
	ZS-F5ET-XXX	※	ZS-6103EG-F5 屋外用 XXX m (長さ指定で受注生産 XXX = メートル単位)
光ファイバケーブルについて	ご注文時は型式の XXX で長さをご指定ください。例:「ZS-6103EG-F1 盤内用 5m」の場合 →「ZS-F1NR-005」 光ファイバケーブルの長さが100m以上の場合、ポピン代として別途4,000~6,000円が必要になることもあります。 光ファイバケーブルで屋内用、屋外用は補強のため鋼線が使用されています。		
データケーブル	57-50ケーブル 1m	6,000円	DDK57-40500の50芯を1:1接続 (長さ2mの場合 8,000円)
	FC-50FCケーブル 1m	3,000円	50芯フラットケーブルを1:1接続 (長さ2mの場合 4,000円)
	FC-20FCケーブル 1m	3,000円	20芯フラットケーブルを1:1接続 (ZS-6720D用)
ACコード	ZAC-02(旧型式ZS-AC125)	1,000円	AC125V対応 日本国内使用
	ZAC-03(旧型式ZS-AC250-G)	1,500円	AC250V対応 プラグはハの字にアース端子 日本国内使用不可
組み込み料		5,000円	ケース内に拡張ユニット組込費用

- 形式のJ,H,T,F,S,D,E,Pは製品の形状を表します。この記号は製品本体には印刷していない場合があります。  
J : 430mm(W)×49mm(H)×252mm(D)のJISラックマウントサイズで止め金具は別途必要です。  
内部に拡張基板が増設できます。  
H : 215mm(W)×60mm(H)×250mm(D)のケースです。内部に拡張基板が増設できます。  
T : 130mm(W)×32mm(H)×200mm or 155mm(D)のケースです。電源はDC5VとAC100V~240Vがあります。  
F : 82mm(W)×30mm(H)×126mm(D)のケースです。電源はDC5VとAC100Vがあります。  
S : 110mm(W)×30mm(H)×80(D)mm or 130mm(W) ×35mm(H)×150mm(D)のケースです。  
D : 48mm(W)×24mm(H)×67mm(D)のケースです。  
G : 50mm(W)×24(H)×100(D)のケース  
E : 機種によってケースの形状や寸法が異なります。個別加がでご確認してください。  
P : プリント基板タイプで、ケースには組込んでおりません。
- ケーブルは貴社の接続機器に合わせて結線方法、長さ等ご要求仕様で製作致します。
- 計測と制御に関する特別仕様の製品やOEM製品の設計生産もご相談に応じています。
- 1回の発送金額が税抜き20,000円未満の場合、送料は着払いまたは別途請求とさせていただきます。
- 価格欄の※印につきましては、お手数ですがお問い合わせください。

