

# 価格表(1)

2024年3月改定 第2版 (2024年3月15日 更新)

製品名		型式	注	価格(税別)	仕様
GP-IB光エクステンダ (電源DC5V入力)	ZS-6103EG-F1	※1	96,000円	小型、中速(Max125kB/S)、伝送距離(3km)、F01形光コネクタ(通称FC形)、DC5V電源	
	ZS-6103EG-F5	※1	86,000円	小型、高速(Max250kB/S)、伝送距離(1km)、F05形光コネクタ、DC5V電源	
※GP-IB光エクステンダ製品は、本体2台と光ファイバーケーブル1本が必要です。					
GP-IBアダプタ (GP-IBコネクタはIEEE規格)	ZS-6120CP		68,000円	デジタル入出力64ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6120CH		98,000円	ZS-6120CPを小型ケースに組込、AC100V電源	
	ZS-6120CJ (受注生産)		120,000円	ZS-6120CPをJISラック幅ケースに組込、AC100V電源	
	ZS-6122CP		45,000円	デジタル入出力32ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6122CS		48,000円	ZS-6122CPを小型ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6122BH (在庫限り)		38,000円	デジタル入出力32ビットをGP-IBで制御、ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6123BP		60,000円	拡張性豊かなGP-IBコントローラ、I/OバスはFCコネクタ、DC5V電源	
USBアダプタ	ZS-6204E		15,000円	2ビットMOSリレーa出力、2ビットデジタル入力をUSBで制御、バスパワー	
	ZS-6216E		28,000円	8ビットMOSリレーa出力、8ビットデジタル入力をUSBで制御、バスパワー	
	ZS-6220P		45,000円	デジタル入出力64ビットをUSBで制御、基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6220T	※1	55,000円	ZS-6220Pを小型ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6220H		68,000円	ZS-6220Pをケースに組込、AC100V電源	
	ZS-6222AP (NEW)		27,000円	デジタル入出力32ビットをUSBで制御、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6222AS (NEW)		30,000円	ZS-6222APを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6222P (在庫限り)		26,000円	デジタル入出力32ビットをUSBで制御、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6222S (在庫限り)		29,000円	ZS-6222Pを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6224P		27,000円	4ビット接点出力、4ビットデジタル入力をUSBで制御、基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6224S		30,000円	ZS-6224Pを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6225P		28,000円	4ビットMOSリレーa出力、4ビット入力をUSBで制御、基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6225S		31,000円	ZS-6225Pを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6228P-8R		28,000円	8個のトランスファーリレー出力、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6228P-8M		28,000円	8個のフォトモスリレー出力、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6228P-8N		28,000円	8個のフォトカプラ入力、100×74の基板タイプ、バスパワー	
	ZS-6228S-8R		31,000円	ZS-6228P-8Rを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6228S-8M		31,000円	ZS-6228P-8Mを小型ケースに組込、バスパワー	
	ZS-6228S-8N		31,000円	ZS-6228P-8Nを小型ケースに組込、バスパワー	
	RS-232Cアダプタ	ZS-6130BP		40,000円	デジタル入出力64ビットをRS-232Cで制御、100×150の基板タイプ、DC5V電源
ZS-6130BT			60,000円	ZS-6130BPを小型ケースに組込、DC5V電源	
ZS-6130BH			75,000円	ZS-6130BPを小型ケースに組込、AC100V、拡張ボード増設可能	
ZS-6322P		※1	25,000円	デジタル入出力32ビットをRS-232Cで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源	
ZS-6322S		※1	28,000円	ZS-6322Pを小型ケースに組込、DC5V電源	
LANアダプタ	ZS-6822AP (NEW)	※1	38,000円	デジタル入出力32ビットをLANで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6822AS (NEW)	※1	41,000円	ZS-6822APを小型ケースに組込、DC5V電源	
	ZS-6822P (在庫限り)	※1	35,000円	デジタル入出力32ビットをLANで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源	
	ZS-6822S (在庫限り)	※1	38,000円	ZS-6822Pを小型ケースに組込、DC5V電源	
I/F 変換器	GP-IB/RS-232C変換器	ZS-6143AF	※1	87,000円	RS-232CからGP-IB機器を制御するGP-IBコントローラ、DC5V電源
		ZS-6144AF	※1	87,000円	GP-IBとRS-232Cの通信を変換(コンバータ)、DC5V電源
	LAN/GP-IB変換器	ZS-6180AF	※1	97,000円	LANからGP-IB機器を制御するGP-IBコントローラ、DC5V電源
		ZS-6181F (NEW)	※1	97,000円	GP-IBとLANの通信を変換(コンバータ)、DC5V電源
	GP-IB/RS-422変換器	ZS-6153F	※1	※	RS-422からGP-IB機器を制御するGP-IBコントローラ、DC5V電源
ZS-6154F		※1	※	GP-IBからRS-422機器を制御(コンバータ)、DC5V電源	
LED表示器	ZS-6720D		29,000円	4桁のBCD (0~9) またはHEX (0~9&A,B,C,D,E,F)を表示。 4桁データがパラレル、シリアル選択可、動作電圧4V~24V	
アダプタ用拡張ユニット	ZS-7211P-P11		50,000円	24ビットのTTL入力を24メーク接点に変換 (125V、0.4A以下) 正論理動作、出力側コネクタFAP-5001-1204、電源5V	
	ZS-7220P-XY		30,000円	32ビットアイソレータ回路、使用コネクタと動作電圧はXYで指定。 Xはアイソレータ入力側電圧指定、Yは出力側コネクタ抵抗指定 通常10KΩ	
製品名	型式 (カッコ内は旧型式)	末尾	価格(税別)	仕様	
注 ※ 1	ACアダプタ等	購入しない	無	+0円	製品付属ケーブルを使用して+5V供給 (+5V電源を別途ご用意頂ける場合)
		ZAC-01 (GF12-US0520)	-AC	+2,000円	入力AC100V~240V、出力+5V 2A (DCプラグ EIAJ-TYPE2)、RoHS対応
		例) 「ZS-6143AF」にACアダプタ「ZAC-01」を付属する場合は、「ZS-6143AF-AC」とご指定下さい。			

価格欄の「※印」につきましては、お手数ですがお問い合わせください。