



## 価格表(1)

2026年1月20日改定

製品名	型式	注	価格(税別)	仕様
GP-IBエクステンダ (電源DC5V入力)	ZS-6103EG-F1	※1	96,000円	小型、中速(Max125kB/S)、伝送距離(3km)、F01形光コネクタ(通称FC形)、DC5V電源
	ZS-6103EG-F5	※1	86,000円	小型、高速(Max250kB/S)、伝送距離(1km)、F05形光コネクタ、DC5V電源
	ZS-6103EG-RJ (NEW)	※1	78,000円	小型、高速(Max250kB/S)、伝送距離(100m)、RJ45形LANコネクタ、DC5V電源
	※GP-IB光エクステンダ製品(型式末尾F1,F5)は、本体2台と光ファイバーケーブル1本が必要です。上記は1台の価格となります。			
※型式末尾RJの場合、本体2台とLANケーブル(ストレート結線)1本が必要です。上記は1台の価格となります。				
GP-IBアダプタ (GP-IBコネクタはIEEE規格)	ZS-6120CP	※1	98,000円	デジタル入出力64ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源
	ZS-6120CH		120,000円	ZS-6120CPを小型ケースに組込、AC100V電源
	ZS-6122CP	※1	49,000円	デジタル入出力32ビットをGP-IBで制御、基板タイプ、DC5V電源
	ZS-6122CS	※1	52,000円	ZS-6122CPを小型ケースに組込、DC5V電源
	ZS-6123BP	※1	60,000円	拡張性豊かなGP-IBコントローラ、I/OバスはFCコネクタ、DC5V電源
USBアダプタ	ZS-6204E		15,000円	2ビットMOSリレーa出力、2ビットデジタル入力をUSBで制御、バスパワー
	ZS-6216E		28,000円	8ビットMOSリレーa出力、8ビットデジタル入力をUSBで制御、バスパワー
	ZS-6220P	※1	45,000円	デジタル入出力64ビットをUSBで制御、基板タイプ、DC5V電源
	ZS-6220T	※1	55,000円	ZS-6220Pを小型ケースに組込、DC5V電源
	ZS-6220H		68,000円	ZS-6220Pをケースに組込、AC100V電源
	ZS-6222AP		27,000円	デジタル入出力32ビットをUSBで制御、100×74の基板タイプ、バスパワー
	ZS-6222AS		30,000円	ZS-6222APを小型ケースに組込、バスパワー
	ZS-6224P		27,000円	4ビット接点出力、4ビットデジタル入力をUSBで制御、基板タイプ、バスパワー
	ZS-6224S		30,000円	ZS-6224Pを小型ケースに組込、バスパワー
	ZS-6225P		28,000円	4ビットMOSリレーa出力、4ビット入力をUSBで制御、基板タイプ、バスパワー
	ZS-6225S		31,000円	ZS-6225Pを小型ケースに組込、バスパワー
	ZS-6228P-8R		27,000円	8個のトランスマスリーパー出力、100×74の基板タイプ、バスパワー
	ZS-6228P-8M		36,000円	8個のフォトモスリーパー出力、100×74の基板タイプ、バスパワー
	ZS-6228P-8N		25,000円	8個のフォトカプラ入力、100×74の基板タイプ、バスパワー
	ZS-6228S-8R		30,000円	ZS-6228P-8Rを小型ケースに組込、バスパワー
	ZS-6228S-8M		39,000円	ZS-6228P-8Mを小型ケースに組込、バスパワー
	ZS-6228S-8N		28,000円	ZS-6228P-8Nを小型ケースに組込、バスパワー
RS-232Cアダプタ	ZS-6130BP	※1	40,000円	デジタル入出力64ビットをRS-232Cで制御、100×150の基板タイプ、DC5V電源
	ZS-6130BT	※1	50,000円	ZS-6130BPを小型ケースに組込、DC5V電源
	ZS-6130BH		60,000円	ZS-6130BPを小型ケースに組込、AC100V、拡張ポート増設可能
	ZS-6322P	※1	25,000円	デジタル入出力32ビットをRS-232Cで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源
	ZS-6322S	※1	28,000円	ZS-6322Pを小型ケースに組込、DC5V電源
LANアダプタ	ZS-6822AP (NEW)	※1	38,000円	デジタル入出力32ビットをLANで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源
	ZS-6822AS (NEW)	※1	41,000円	ZS-6822APを小型ケースに組込、DC5V電源
	ZS-6822P (在庫限り価格)	※1	25,000円	デジタル入出力32ビットをLANで制御、100×74の基板タイプ、DC5V電源
	ZS-6822S (在庫限り価格)	※1	28,000円	ZS-6822Pを小型ケースに組込、DC5V電源
IF変換器	GP-IB/RS-232C変換	ZS-6143AF	※1	87,000円
		ZS-6144AF	※1	87,000円
	GP-IB/LAN変換	ZS-6180AF	※1	97,000円
		ZS-6182F (NEW)		139,000円
LED表示器		ZS-6720D		29,000円 4桁のBCD (0~9) またはHEX (0~9 & A,B,C,D,E,F)を表示。 4桁データがパラレル、シリアル選択可、動作電圧4V~24V
アダプタ用拡張ユニット		ZS-7211AP-P11		50,000円 24ビットのTTL入力を24メート接点に変換 (125V、0.4A以下) 正論理動作、出力側コネクタFAP-5001-1204、電源5V
		ZS-7220P-XY		30,000円 32ビットアイソレータ回路、使用コネクタと動作電圧はXYで指定。 Xは入力側と出力側のコネクタ指定、Yは入力側の電圧5V,12V,24Vから選択
製品名	型式 (カッコ内は旧型式)	未尾	価格(税別)	仕様
ACアダプタ等	購入しない	無	+0円	製品付属ケーブルを使用して+5V供給 (+5V電源を別途ご用意頂ける場合)
	ZAC-01 (GF12-US0520)	-AC	+2,000円	入力AC100V~240V、出力+5V 2A (DCプラグ EIAJ-TYPE2)、RoHS対応
	例) 「ZS-6143AF」にACアダプタ「ZAC-01」を付属する場合は、「ZS-6143AF-AC」とご指定下さい。			

上記表の※1はACアダプタ ZAC-01が使用できます。